



## DIESEL 15000 TA SILENCE

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL

### PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Zeer stil
- Geluidsdempende antischok-panelen
- Kraftstoffauffangwanne

Dit stroomaggregaat is til en compact, de onderhoudsfases zijn vereenvoudigd dank zij een ruime toegang tot de verschillende onderdelen van het aggregaat.

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.

### Reeks DIESEL

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



## DIESEL 15000 TA SILENCE

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	10
Max. vermogen (kVA)	12.50
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	2.10
Autonomie 75% (h) *	12.90
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdrukniveau @1m dB(A)	81
Geluidsdrukniveau @7m dB(A)	67

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KD425-2
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	851
Inhoud olie (l)	2.60

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + urenteller + verklikker + APM202

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	118.30
Breedte (cm)	67.30
Hoogte (cm)	96
Netto gewicht (kg)	275

### VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	120
Breedte (cm)	69
Hoogte (cm)	94
Gewicht (lbs)	278
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Onderhoudsvrije accu



Hijsoog

Urenteller

### OPTIES



**R03B**

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



**RSTART2**

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



**VERS05**

Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



**RKDS3**

Onderhoudspakket voor motor KOHLER KD425-2 .



**Adapter industrieel stopcontact**

ERR:not found in dict valeurs



**RPM**

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V