

DIESEL 1500 TA SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- AVR : Automatische regeling van de spanning
- Aansluitinterface met urenteller
- Kraftstoffauffangwanne

Dit stroomaggregaat is til en compact, de onderhoudsfases zijn vereenvoudigd dank zij een ruime toegang tot de verschillende onderdelen van het aggregaat.

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.

Reeks DIESEL

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



DIESEL 1500 TA SILENCE AVR

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	10
Max. vermogen (kVA)	12.50
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	2.10
Autonomie 75% (h) *	12.90
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	81
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	67

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KD425-2
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	851
Inhoud olie (l)	2.60

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Ja
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + urenteller + verklikker + APM202

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	118.30
Breedte (cm)	67.30
Hoogte (cm)	96
Netto gewicht (kg)	275

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	120
Breedte (cm)	69
Hoogte (cm)	94
Gewicht (lbs)	278
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Onderhoudsvrije accu



Hijssog

Urenteller

OPTIES



R03B

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



RSTART2

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



VERS050

Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



RKDS3

Onderhoudspakket voor motor KOHLER KD425-2 .



Adapter industrieel stopcontact

ERR:not found in dict valeurs



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V