



## DIESEL 6500 TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL

### PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Zeer stil
- Aansluitinterface met urenteller
- Kraftstoffauffangwanne

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.  
STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilende regelgeving in Europa

### Reeks DIESEL

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



## DIESEL 6500 TA SILENCE C5

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	5.20
Max. vermogen (kVA)	6.50
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	1.20
Autonomie 75% (h) *	22.50
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	92
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	76
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	63

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KD15-440E_C5
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	442
Inhoud olie (l)	1.50

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + urenteller + verklikker + APM202

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Langte (cm)	99
Breedte (cm)	61.50
Hoogte (cm)	96
Netto gewicht (kg)	215.50

### VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Langte (cm)	101
Breedte (cm)	63
Hoogte (cm)	94
Gewicht (lbs)	218.50
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0

# KOHLER®

# SDMO®

## DIESEL 6500 TA SILENCE C5

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Onderhoudsvrije accu



Hijsoog

Urenteller

### OPTIES



**R03B**

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



**RSTART2**

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



**VERS05**

Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



**RKB3**

Kruikit voor groepen met 1 handgreep en 2 punctuurvrije wielen voor stroomaggregaten Diesel 6000 E SILENCE en Diesel 6500 TE SILENCE

**RKDS5**

Onderhoudspakket voor motor KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence - Diesel 6500 TE Silence).



**Adapter industrieel stopcontact**

ERR: not found in dict valeurs



**RPM**

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V

# KOHLER® SDMO®

8/6/2020

DIESEL 6500 TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - DIESEL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com