



DIESEL 6500 TA XL C5

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Grote autonomie
- Aansluitinterface met urenteller en het controlsysteem APM202
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilenende regelgeving in Europa
OLIEVEILIGHEID Dank zij deze functie zal de motor niet starten of zijn werking stoppen als het oliepeil van de benzinemotoren of de oliedruk bij dieselmotoren te laag is: uw aggregaat wordt op deze manier perfect beschermd.

Reeks DIESEL

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



DIESEL 6500 TA XL C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	5,20
Max. vermogen (kVA)	6,50
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	16
Verbr. 75% (L/h) *	1,20
Autonomie 75% (h) *	13,30
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	108
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	93
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	79

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KD15-440E_C5
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	442
Inhoud olie (l)	1,50

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + verklikker + APM202

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	81
Breedte (cm)	55,50
Hoogte (cm)	59
Netto gewicht (kg)	108

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	82
Breedte (cm)	56,50
Hoogte (cm)	60
Gewicht (lbs)	111
Type pallet	120/80
Aantal kartons per pallet	6
Hoogte pallet (cm)	193
Gewicht verpakte pallet (kg)	676

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Vloerpennen




Ergonomische handvaten



Onderhoudsvrije accu

OPTIES



R03

De koffer omvat de urenteller en de differentiaalschakelaar



RSTART2

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



VERS050

Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



RKB1HD

KruiKIT voor groepen kleiner dan of gelijk aan 6 kW



RKDS4

Onderhoudspakket voor motoren KOHLER CH350E et CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.