



DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud
- Aansluitinterface met urenteller
- AVR: automatische spanningsregeling

AVR Door het regelen van de spanning in de orde +/- 2%, naargelang het model, sluit de AVR elk risico op schade uit aan verwarmingsketels, of bepaalde elektronische uitrustingen.

Reeks DIESEL

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	15,20
Max. vermogen (kVA)	19
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	35
Verbr. 75% (L/h) *	3,80
Autonomie 75% (h) *	9,20
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	110
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	95
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	81

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KD625-2
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	1248
Inhoud olie (l)	2,60

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Ja
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 32A - stroomonderbreker + noodstopknop + urenteller + verklikker + APM202

AFMETINGEN EN GEWICHT

Langte (cm)	118,40
Breedte (cm)	66
Hoogte (cm)	93
Netto gewicht (kg)	311

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Langte (cm)	120,40
Breedte (cm)	68
Hoogte (cm)	95
Gewicht (lbs)	314
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0



13/01/2021

DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT - PORTABLE POWER - DIESEL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding

OPTIES



R03B

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



RSTART2

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



VERSO50

Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V