



## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL SILENCE

### PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met waterkoeling
- Zeer stil
- Geluidsdempende antischok-panelen
- Kraftstoffauffangwanne

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuulende regelgeving in Europa

### Reeks DIESEL SILENCE

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL SILENCE
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	9,50
Max. vermogen (kVA)	11,90
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	2,60
Autonomie 75% (h) *	10,40
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	94
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	78
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	65

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KDW702
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	OUI
Cilinderinhoud (cm3)	686
Inhoud olie (l)	1,60

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 3 stopcontacten 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + noodstopknop + urenteller + verklikker + APM202

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	121,10
Breedte (cm)	79
Hoogte (cm)	105,60
Netto gewicht (kg)	315


### VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	122,20
Breedte (cm)	80,40
Hoogte (cm)	105,60
Gewicht (lbs)	321
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding
Onderhoudsvrije accu



Hijsoog
Urenteller

### OPTIES



<b>R03B</b>	Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker
-------------	--



<b>RSTART2</b>	Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)
----------------	---



<b>VERS05</b>	Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.
---------------	---



<b>RKDS6</b>	Onderhoudspakket voor motor KOHLER KDW702
--------------	---



<b>RAP</b>	Met de adapter voor het industriële stopcontact kan een 230 V-apparaat worden aangesloten op het industriële stopcontact.
------------	---



<b>RPM</b>	Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V
------------	---