

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 10000 A SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL SILENCE

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- AVR: automatische spanningsregeling
- Aansluitinterface met urenteller
- Kraftstoffauffangwanne

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.

Dit stroomaggregaat is til en compact, de onderhoudsfases zijn vereenvoudigd dank zij een ruime toegang tot de verschillende onderdelen van het aggregaat.

Reeks DIESEL SILENCE

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



DIESEL 10000 A SILENCE AVR

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL SILENCE
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	8,80
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	2,10
Autonomie 75% (h) *	12,90
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdrukniveau @1m dB(A)	81
Geluidsdrukniveau @7m dB(A)	68

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KD425-2
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm ³)	851
Inhoud olie (l)	2,60

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Ja
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 32A - stroomonderbreker + urenteller + verklikker + APM202

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	118,30
Breedte (cm)	67,30
Hoogte (cm)	96
Netto gewicht (kg)	269

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	120
Breedte (cm)	69
Hoogte (cm)	94
Gewicht (lbs)	272
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0

KOHLER®

SDMO®

16/10/2021

DIESEL 10000 A SILENCE AVR - PORTABLE POWER - DIESEL SILENCE

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Onderhoudsvrije accu



Hijssoog

Urenteller

OPTIES



R02B

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



RSTART2

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



VERS05

Automatische bronmschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



R05M

Handmatige bronmschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



RKDS3

Onderhoudspakket voor motor KOHLER KD425-2 .



RAP

Met de adapter voor het industriële stopcontact kan een 230 V-apparaat worden aangesloten op het industriële stopcontact.



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V