



## DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

Reeks DIESEL SILENCE

### PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- AVR: automatische spanningsregeling
- Aansluitinterface met urenteller
- Kraftstoffauffangwanne

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilingse regelgeving in Europa

### Reeks DIESEL SILENCE

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.



## DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL SILENCE
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	4,90
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	1,20
Autonomie 75% (h) *	22,50
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	92
Geluidsdrukniveau @1m dB(A)	76
Geluidsdrukniveau @7m dB(A)	63

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	KD15-440E_C5
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	442
Inhoud olie (l)	1,50

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Ja
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 32A - stroomonderbreker + urenteller + verklikker + APM202

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	99
Breedte (cm)	61,50
Hoogte (cm)	96
Netto gewicht (kg)	215,50

### VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	101
Breedte (cm)	63
Hoogte (cm)	94
Gewicht (lbs)	218,50
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Onderhoudsvrije accu



Hijsoog

Urenteller

### OPTIES



**R02B** Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



**RSTART2** Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



**VERS05** Automatische bronmschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



**R05M** Handmatige bronmschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



**RKB3** Kruiwit voor groepen met 1 handgreep en 2 punctuurvrije wielen voor stroomaggregaten Diesel 6000 E SILENCE en Diesel 6500 TE SILENCE



**RKDS5** Onderhoudspakket voor motor KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence - Diesel 6500 TE Silence).



**RAP** Met de adapter voor het industriële stopcontact kan een 230 V-apparaat worden aangesloten op het industriële stopcontact.



**RPM** Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V