

# KOHLER®

# SDMO®



## HX 3000 C5

PORTABLE POWER

Reeks INTENS

### PRODUCTVOORDELEN

- Robuust en performant materiaal
- 3-jaar garantie op het aggregaat
- HONDA professionele motor

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuulende regelgeving in Europa

### Reeks INTENS

De robuustheid, het uithoudingsvermogen en de eenvoud essentieel bij herhaald gebruik en moeilijke omstandigheden.

2016/1628 EU  
**STAGE V**  
conforme / compliant



## HX 3000 C5

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	INTENS
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	2,70
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	3,10
Verbr. 75% (L/h) *	1,30
Autonomie 75% (h) *	2,40
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	95
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	81
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	67

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	HONDA
Type motor	GX200_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	196
Inhoud olie (l)	0,60

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

2 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	59
Breedte (cm)	46
Hoogte (cm)	43
Netto gewicht (kg)	41

### VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	60,50
Breedte (cm)	46
Hoogte (cm)	44
Gewicht (lbs)	43
Type pallet	140/110
Aantal kartons per pallet	15
Hoogte pallet (cm)	145
Gewicht verpakte pallet (kg)	661

**KOHLER®**  
**SDMO®**

16/10/2021

HX 3000 C5 - PORTABLE POWER - INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

# KOHLER®

# SDMO®

## HX 3000 C5

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie



Gebruiks- en onderhoudshandleiding

### OPTIES



**R01**

De koffer omvat de urenteller en de differentiaalschakelaar



**R05M**

Handmatige bronmschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



**R06**

Kruikit voor aggregaten 2 en 3 kW



**R18**

10 onderhoudskits voor motor HONDA GX160 et GX200 (uitgezonderd Alizé 3000).



**RBH1**

Karton met 20 bussen olie van 1 l (SAE 15W40).



**RBH0-5**

Karton met 24 bussen olie van 0,5 l (SAE 15W40).



**RHO**

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



**RPM**

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1x16A/230V, 1x32A/230V en 1x16A/400V



**RPQ**

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm<sup>2</sup> sectie.

# KOHLER® SDMO®

16/10/2021

HX 3000 C5 - PORTABLE POWER - INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com