



## HX 6000 C5

PORTABLE POWER

Reeks INTENS

### PRODUCTVOORDELEN

- Robuust en performant materiaal
- 3-jaar garantie op het aggregaat
- HONDA professionele motor

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilende regelgeving in Europa

### Reeks INTENS

De robuustheid, het uithoudingsvermogen en de eenvoud essentieel bij herhaald gebruik en moeilijke omstandigheden.



## HX 6000 C5

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	INTENS
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	5,60
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	6,10
Verbr. 75% (L/h) *	2,50
Autonomie 75% (h) *	2,40
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	83
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	69

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	HONDA
Type motor	GX390_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	389
Inhoud olie (l)	1,10

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 32A - stroomonderbreker

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	77
Breedte (cm)	57
Hoogte (cm)	59
Netto gewicht (kg)	79

### VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	78,50
Breedte (cm)	58
Hoogte (cm)	59,50
Gewicht (lbs)	81,50
Type pallet	120/80
Aantal kartons per pallet	6
Hoogte pallet (cm)	192
Gewicht verpakte pallet (kg)	499

# KOHLER®

# SDMO®

## HX 6000 C5

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie



Gebruiks- en onderhoudshandleiding

### OPTIES



**R02**

De koffer omvat de urenteller en de differentiaalschakelaar



**R05M**

Handmatige bronmschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



**RKB2**

Kruikit voor groepen van meer dan 6 kW



**R19**

10 onderhoudskits voor motor Honda GX390 (uitgezonderd Alizé 6000E en Alizé 7500 TE)



**RH1**

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



**RPM**

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V

# KOHLER®

# SDMO®

16/10/2021

HX 6000 C5 - PORTABLE POWER - INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com