

KOHLER®

SDMO®



HXC 3000 C5

PORTABLE POWER

Reeks INTENS

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- HONDA professionele motor
- Robuust en performant materiaal

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilende regelgeving in Europa

Reeks INTENS

De robuustheid, het uithoudingsvermogen en de eenvoud essentieel bij herhaald gebruik en moeilijke omstandigheden.



HXC 3000 C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	INTENS
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	2.70
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	3.10
Verbr. 75% (L/h) *	1.30
Autonomie 75% (h) *	2.40
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	98
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	84
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	69

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	HONDA
Type motor	GX200_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	196
Inhoud olie (l)	0.60

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

2 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	59
Breedte (cm)	46
Hoogte (cm)	43
Netto gewicht (kg)	41

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	60.50
Breedte (cm)	46
Hoogte (cm)	44
Gewicht (lbs)	43
Type pallet	140/110
Aantal kartons per pallet	15
Hoogte pallet (cm)	145
Gewicht verpakte pallet (kg)	661

KOHLER®
SDMO®

4/2/2019

HXC 3000 C5 - PORTABLE POWER - INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

HXC 3000 C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie



Gebruiks- en onderhoudshandleiding

OPTIES



R01

De koffer omvat de urenteller en de differentiaalschakelaar



R05M

Handmatige bronomschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



R06

Kruikit voor aggregaten 2 en 3 kW



RBH1

Karton met 20 bussen olie van 1 l (SAE 15W40).



RBH0-5

Karton met 24 bussen olie van 0,5 l (SAE 15W40).



RHO

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.



RKD1

Set van 2 afneembare differentiaaladapters voor woningstopcontacten. Verbindingsschema van aarde met geïsoleerde nulleiding

KOHLER®

SDMO®

4/2/2019

HXC 3000 C5 - PORTABLE POWER - INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com