

KOHLER®

SDMO®



HXC 7500 T C5

PORTABLE POWER

Reeks INTENS

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- HONDA professionele motor
- Robuust en performant materiaal

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuulende regelgeving in Europa

Reeks INTENS

De robuustheid, het uithoudingsvermogen en de eenvoud essentieel bij herhaald gebruik en moeilijke omstandigheden.



HXC 7500 T C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|-----------|
| Reeks | INTENS |
| Frequentie | 50 Hz |
| Max. vermogen (kW) * | 5.70 |
| Max. vermogen (kVA) | 7.10 |
| Nominale spanning (V) | 400 |
| Aantal fasen | Driefasen |
| Brandstof | |
| Reservoir (L) | 6.10 |
| Verbr. 75% (L/h) * | 2.50 |
| Autonomie 75% (h) * | 2.40 |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A) | 100 |
| Geluidsdruk niveau @1m dB(A) | 86 |
| Geluidsdruk niveau @7m dB(A) | 72 |

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

| | |
|----------------------|----------|
| Motormerk | HONDA |
| Type motor | GX390_C5 |
| Distributie | O.H.V. |
| Starten | Starter |
| Olieveiligheid | Oui |
| Cilinderinhoud (cm3) | 389 |
| Inhoud olie (l) | 1.10 |

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technologie | Ringen en borstels |
| Regeling AVR | Neen |
| Beschermingsklasse | IP 23 |
| Isolatieklasse | H |

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker

AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|--------------------|-------|
| Lengte (cm) | 71.50 |
| Breedte (cm) | 57 |
| Hoogte (cm) | 59 |
| Netto gewicht (kg) | 76 |

VERPAKKING

| | |
|------------------------------|--------|
| Type verpakking | Karton |
| Lengte (cm) | 73 |
| Breedte (cm) | 58 |
| Hoogte (cm) | 59.50 |
| Gewicht (lbs) | 78.50 |
| Type pallet | 120/80 |
| Aantal kartons per pallet | 6 |
| Hoogte pallet (cm) | 192 |
| Gewicht verpakte pallet (kg) | 481 |

KOHLER®
SDMO®

4/2/2019

HXC 7500 T C5 - PORTABLE POWER - INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

HXC 7500 T C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES




Trechter voor aftappen olie



Gebruiks- en
onderhoudshandleiding

OPTIES



R03

De koffer omvat de urenteller en de differentiaalschakelaar



RKB2

Kruikit voor groepen van meer dan 6 kW



RH1

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten,
lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17:
1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde.
Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en
10mm² sectie.

KOHLER® SDMO®

4/2/2019

HXC 7500 T C5 - PORTABLE POWER - INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com