



INVERTER PRO 2000 C5

PORTABLE POWER

Reeks PRESTIGE

PRODUCTVOORDELEN

- Ergonomisch, licht en compact materiaal
- Zeer stil
- Uitgang 12V
- Kwaliteitsstroom
- Laag verbruik

INVERTERTECHNOLOGIE Deze recente, zeer performante technologie, garandeert de spanningsstabiliteit en de frequentie van uw aggregaat tot + of - 1% van de nominale waarde. Deze grote precisie laat stroom toe van een hoge kwaliteit, zodat u de meest veeleisende toestellen kunt voeden zonder risico.

UITGANG 12V Deze laat toe apparatuur, werkend op 12 V, te voeden, en meer bepaald accu's te laden. De aansluitkabels worden meegeleverd.

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilenende regelgeving in Europa

Reeks PRESTIGE

De efficiëntie en de stille werking van een uitrusting uit het topgamma, geschikt voor regelmatig en meervoudig gebruik.



INVERTER PRO 2000 C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	PRESTIGE
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	2
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	4,20
Verbr. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	4,70
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	89
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	75
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	60

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	YAMAHA
Type motor	MZ80_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	79
Inhoud olie (l)	0,40

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Inverter
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 12V 8A - stroomonderbreker + verklikker

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	49
Breedte (cm)	28
Hoogte (cm)	44,50
Netto gewicht (kg)	21

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	55,50
Breedte (cm)	36,50
Hoogte (cm)	49,50
Gewicht (lbs)	22
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	12
Hoogte pallet (cm)	103
Gewicht verpakte pallet (kg)	282



14/03/2021

INVERTER PRO 2000 C5 - PORTABLE POWER - PRESTIGE

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

INVERTER PRO 2000 C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Bougiesleutel



Gebruiks- en onderhoudshandleiding

OPTIES



R05M

Handmatige bronomschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



RYS2

10 Onderhoudspakket voor motorYAMAHA MZ80



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.



RKD1

Set van 2 afneembare differentiaaladapters voor woningstopcontacten. Verbindingsschema van aarde met geïsoleerde nulleiding

KOHLER®
SDMO®

14/03/2021

INVERTER PRO 2000 C5 - PORTABLE POWER - PRESTIGE

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com