

KOHLER®

SDMO®



XP-K6M-ALIZE

PORTABLE POWER

Reeks INDUSTRIAL

PRODUCTVOORDELEN

- KOHLER professionele motor met waterkoeling
- 3-jaar garantie op het aggregaat
- Volledige bedieningskast
- Laag geluidsniveau
- Grote autonomie

Reeks INDUSTRIAL

High-performance-technologie, ontworpen voor regelmatig en intensief gebruik, die tegelijk krachtige en stille energie levert.



XP-K6M-ALIZE

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	INDUSTRIAL
Frequentie	50 Hz
Spanning (V)	230 mono
Standaard Stuurpaneel	APM303
Reservoir (L)	50
Gegarandeerd geluidsvernivelniveau LwA dB(A)	83
Geluidsdrukniveau @1m dB(A)	67
Geluidsdrukniveau @7m dB(A)	54

VERMOGENSTABEL

Spanning (V)	ESP		PRP		Stroom (A)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
230 mono	5,50	5,50	5	5	24

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER KDI
Type motor	KDW1003
Merk motor	Atmo
Indeling van de cilinders	L
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud (l)	1,03
Boring (mm)	75
Slag (mm)	77,60
Compressieverhouding	22,8 : 1
Toerental (RPM)	1500
Snelheid zuigers (m/s)	3,88
ESP-vermogen (kW)	8,50
Regelingsklasse (%)	+/- 2.5%
Soort regeling	Mechanisch
Verbruik 75% belast PRP (l/h) *	1,90
Inhoud olie (l)	2,40
Olieverbruik 100% ESP 50Hz (l/h)	0,04

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Handelsmerk van de alternator	KOHLER
Ref. Alternator	KH00260T
Spanningsregeling regimetoestand (+/- %)	1

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 32A - stroomonderbreker + differentiaalbeveiliging 30 mA + APM303

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	150
Breedte (cm)	76
Hoogte (cm)	103
Netto gewicht (kg)	390

KOHLER®
SDMO®

16/10/2021

XP-K6M-ALIZE - PORTABLE POWER - INDUSTRIAL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

XP-K6M-ALIZE

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en
onderhoudshandleiding

OPTIES



CA308

ERR: not found in dict valeurs



VERSO-M

Automatische start als het net uitvalt (inclusief voorverwarming motor, acculader, omschakelaar normaal-nood)



RMS

Indienststelling waaronder begrepen: Verifiëren van de conformiteit van de installatie, niveaucontrole, opstarten, onbelast en belast proefdraaien, aanwijzingen geven aan de klant over het in goede staat houden en het onderhoud van het aggregaat



RAP

Met de adapter voor het industriële stopcontact kan een 230 V-apparaat worden aangesloten op het industriële stopcontact.



RBH1

Karton met 20 busen olie van 1 l (SAE 15W40).



RBH0-5

Karton met 24 busen olie van 0,5 l (SAE 15W40).



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.

KOHLER® SDMO®

16/10/2021

XP-K6M-ALIZE - PORTABLE POWER - INDUSTRIAL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com