

KOHLER®

SDMO®



PERFORM 5500 T XL C5

PORTABLE POWER

Reeks PERFORM XL

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Grote autonomie
- Uitstekende prestatie/prijs verhouding
- Gemakkelijk starten dank zij zomer- en winterstand

QUAD CLEAN LUCHTFILTER Het cycloonfilter Quad Clean biedt 4 krachtige filterniveau's, bedoeld om grotere deeltjes uit te werpen, en de kleinere op te vangen. Doordat hij altijd een zuivere luchtgang garandeert, verlaagt hij het brandstofverbruik en optimaliseert hij het motorvermogen, zodat de levensduur toeneemt.

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilenende regelgeving in Europa

Reeks PERFORM XL

De prestaties en de competitiviteit van een machine, geschikt voor frequent gebruik.



PERFORM 5500 T XL C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	PERFORM XL
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	4,50
Max. vermogen (kVA)	5,60
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	18
Verbr. 75% (L/h) *	1,70
Autonomie 75% (h) *	10,60
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	96
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	82
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	68

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	CH395_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	277
Inhoud olie (l)	1,10

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	81
Breedte (cm)	55,50
Hoogte (cm)	59
Netto gewicht (kg)	76,50

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	82
Breedte (cm)	56,50
Hoogte (cm)	60
Gewicht (lbs)	78,50
Type pallet	120/80
Aantal kartons per pallet	6
Hoogte pallet (cm)	193
Gewicht verpakte pallet (kg)	481

KOHLER®
SDMO®

14/03/2021

PERFORM 5500 T XL C5 - PORTABLE POWER - PERFORM XL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

PERFORM 5500 T XL C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie

Vloerpenen



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Ergonomische handvaten

OPTIES



R03

De koffer omvat de urenteller en de differentiaalschakelaar



RKB1HD

Kruikit voor groepen kleiner dan of gelijk aan 6 kW



RKS2

Onderhoudspakket voor motoren KOHLER CH395 et CH440.



RH1

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.

KOHLER® SDMO®

14/03/2021

PERFORM 5500 T XL C5 - PORTABLE POWER - PERFORM XL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com