



PERFORM 6500

PORTABLE POWER

Reeks PERFORM

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Compact chassis met tegen schokken bestand paneel
- Uitstekende prestatie/prijs verhouding
- Gemakkelijk starten dank zij zomer- en winterstand

QUAD CLEAN LUCHTFILTER Het cycloonfilter Quad Clean biedt 4 krachtige filterniveau's, bedoeld om grotere deeltjes uit te werpen, en de kleinere op te vangen. Doordat hij altijd een zuivere luchtingang garandeert, verlaagt hij het brandstofverbruik en optimaliseert hij het motorvermogen, zodat de levensduur toeneemt.

OVERGEDIMENSIONEERDE ALTERNATOR Ideaal voor de voeding van elektronische apparaten verzekert de overgedimensioneerde alternator de voeding van de alternatoren. Met een zeer lage harmonischengraad beperkt hij de spannings- en frequentieschommelingen van de aangeleverde stroom, en vangt hij de invloed van de startbelasting op.

Reeks PERFORM

De prestaties en de competitiviteit van een machine, geschikt voor frequent gebruik.



Dit product leeft het QUALIGEN-charter na, zodat zijn

PERFORM 6500

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	PERFORM
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	6.50
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	7.30
Verbr. 75% (L/h) *	2.60
Autonomie 75% (h) *	2.80
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	83
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	69

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	CH440
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	429
Inhoud olie (l)	1.30

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 32A - stroomonderbreker

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	81
Breedte (cm)	55.50
Hoogte (cm)	59
Netto gewicht (kg)	85.50

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	82
Breedte (cm)	56.50
Hoogte (cm)	60
Gewicht (lbs)	87.50
Type pallet	120/80
Aantal kartons per pallet	6
Hoogte pallet (cm)	193
Gewicht verpakte pallet (kg)	535

hoge kwaliteitsniveau gegarandeerd wordt, samen met de veiligheid van de gebruikers. QUALIGEN : engagement op het vlak van veiligheid en kwaliteit.



17-3-2018

PERFORM 6500 - PORTABLE POWER - PERFORM

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

PERFORM 6500

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie

Vloerpenen



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Ergonomische handvaten

OPTIES



R02

De koffer omvat de urenteller en de differentiaalschakelaar



R05M

Handmatige bronmschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



RKB1HD

Kruikit voor groepen kleiner dan of gelijk aan 6 kW



RKS2

Onderhoudspakket voor motoren KOHLER CH395 et CH440.



RH1

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.



RBAC

Verwijderbare bergkist

KOHLER® SDMO®

17-3-2018

PERFORM 6500 - PORTABLE POWER - PERFORM

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com