

KOHLER®

SDMO®



PRESTIGE 3000 C5

PORTABLE POWER

Reeks PRESTIGE

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Grote autonomie
- Geluidsdempende antischok-panelen
- Robuust en performant materiaal

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuulende regelgeving in Europa

Reeks PRESTIGE

De efficiëntie en de stille werking van een uitrusting uit het topgamma, geschikt voor regelmatig en meervoudig gebruik.

2016/1628 EU
STAGE V
conforme / compliant



PRESTIGE 3000 C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	PRESTIGE
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	2,80
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	12
Verbr. 75% (L/h) *	1,30
Autonomie 75% (h) *	9,20
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	94
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	79
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	65

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	CH270_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	208
Inhoud olie (l)	0,60

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

2 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	57
Breedte (cm)	45
Hoogte (cm)	46
Netto gewicht (kg)	50

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	58
Breedte (cm)	47
Hoogte (cm)	47
Gewicht (lbs)	52
Type pallet	140/110
Aantal kartons per pallet	15
Hoogte pallet (cm)	154
Gewicht verpakte pallet (kg)	796

KOHLER®
SDMO®

14/03/2021

PRESTIGE 3000 C5 - PORTABLE POWER - PRESTIGE

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

PRESTIGE 3000 C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding

OPTIES



R05M

Handmatige bronomschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



R06

Kruikit voor aggregaten 2 en 3 kW



R30

Onderhoudspakket voor PHOENIX 2800 bevat een 2 busje motorolie (0,5L), een bougie, een luchtfilter en een trechter.



RHO

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.

KOHLER®
SDMO®

14/03/2021

PRESTIGE 3000 C5 - PORTABLE POWER - PRESTIGE

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com