



TECHNIC 15000TA AVR C5

PORTABLE POWER

Reeks TECHNICAL

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud
- Grote autonomie
- Aansluitinterface met urenteller en het controlsysteem APM202

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur. STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilingseisen in Europa

Reeks TECHNICAL

Superieure autonomie en bestand tegen elk beproeving, voor dagelijks professioneel gebruik.



TECHNIC 15000TA AVR C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	TECHNIC
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	11,50
Max. vermogen (kVA)	14,40
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	35
Verbr. 75% (L/h) *	5
Autonomie 75% (h) *	7
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	83
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	69

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	CH680_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	674
Inhoud olie (l)	1,90

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Ja
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + urenteller + verklikker + APM202

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	89,50
Breedte (cm)	57
Hoogte (cm)	77
Netto gewicht (kg)	172

VERPAKKING

Type verpakking	Karton / Pallet
Lengte (cm)	91
Breedte (cm)	58,50
Hoogte (cm)	92
Gewicht (lbs)	186
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0

KOHLER®

SDMO®

TECHNIC 15000TA AVR C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie



Onderhoudsvrije accu



Trechter voor aftappen olie



Urenteller

OPTIES



R03B

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



RSTART2

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



RKB2

Kruikit voor groepen van meer dan 6 kW



RKS5

Onderhoudspakket voor motorr KOHLER CH680.



RAP

Met de adapter voor het industriële stopcontact kan een 230 V-apparaat worden aangesloten op het industriële stopcontact.



RH2

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V

KOHLER® SDMO®

16/10/2021

TECHNIC 15000TA AVR C5 - PORTABLE POWER - TECHNIC

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com