



## TECHNIC 20000TE AVR C

PORTABLE POWER

Reeks TECHNICAL

### PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- AVR : Automatische regeling van de spanning
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud
- Grote autonomie

De APM202-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.

AVR Door het regelen van de spanning in de orde +/- 2%, naargelang het model, sluit de AVR elk risico op schade uit aan verwarmingsketels, of bepaalde elektronische uitrustingen.

### Reeks TECHNICAL

Superieure autonomie en bestand tegen elk beproeving, voor dagelijks professioneel gebruik.

## TECHNIC 20000TE AVR C

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	TECHNIC
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	15.20
Max. vermogen (kVA)	19
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	35
Verbr. 75% (L/h) *	5.60
Autonomie 75% (h) *	6.30
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	104
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	88
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	74

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER KD Series
Type motor	CH940
Distributie	O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	999
Inhoud olie (l)	2.75

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Ja
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 2 stopcontacten 400V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 32A - stroomonderbreker + urenteller+ verklikker + APM202

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Langte (cm)	94.50
Breedte (cm)	57
Hoogte (cm)	90
Netto gewicht (kg)	188

### VERPAKKING

Type verpakking	Karton / Pallet
Langte (cm)	96
Breedte (cm)	58.50
Hoogte (cm)	105
Gewicht (lbs)	201
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0



# KOHLER®

# SDMO®

## TECHNIC 20000TE AVR C

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie



Onderhoudsvrije accu



Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Urenteller

### OPTIES



**R03B**

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



**RSTART2**

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem APM202 is noodzakelijk)



**VERS05**

Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos APM202). Acculader incl.



**RKB2**

Kruikit voor groepen van meer dan 6 kW



**RPM**

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V

# KOHLER® SDMO®

8/5/2019

TECHNIC 20000TE AVR C - PORTABLE POWER - TECHNIC

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com