



TECHNIC 6500 E C5

PORTABLE POWER

Reeks TECHNICH

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtcoeling
- Aansluitinterface met urenteller
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud
- Grote autonomie

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuulende regelgeving in Europa

Reeks TECHNICH

Superieure autonomie en bestand tegen elk beproeving, voor dagelijks professioneel gebruik.



TECHNIC 6500 E C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	TECHNIC
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	6,30
Nominale spanning (V)	230
Aantal fasen	Monofase
Brandstof	
Reservoir (L)	18
Verbr. 75% (L/h) *	2,60
Autonomie 75% (h) *	6,90
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	83
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	69

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	CH440E_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Elektr. Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	429
Inhoud olie (l)	1,30

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Zonder borstel noch ring
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 32A - stroomonderbreker + urenteller

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	81
Breedte (cm)	55,50
Hoogte (cm)	59
Netto gewicht (kg)	95

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	82
Breedte (cm)	56,50
Hoogte (cm)	60
Gewicht (lbs)	98
Type pallet	120/80
Aantal kartons per pallet	6
Hoogte pallet (cm)	193
Gewicht verpakte pallet (kg)	598

KOHLER®

SDMO®

TECHNIC 6500 E C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie



Vloerpen



Onderhoudsvrije accu



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Ergonomische handvaten

OPTIES



R02B

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



R05M

Handmatige bronmschakelaar die toelaat een stroomaggregaat aan te sluiten op een woning en met de hand de stroombron te beheren op het wegvallen en het terugkeren van de netspanning.



RKB1HD

Kruikit voor groepen kleiner dan of gelijk aan 6 kW



RKS2

Onderhoudspakket voor motoren KOHLER CH395 et CH440.



RH1

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.

KOHLER®
SDMO®

16/10/2021

TECHNIC 6500 E C5 - PORTABLE POWER - TECHNIC

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com