



TECHNIC 7500 TE C5

PORTABLE POWER

Reeks TECHNICH

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Aansluitinterface met urenteller
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud
- Grote autonomie

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilingse regelgeving in Europa
QUAD CLEAN LUCHTFILTER Het cycloonfilter Quad Clean biedt 4 krachtige filterniveau's, bedoeld om grotere deeltjes uit te werpen, en de kleinere op te vangen. Doordat hij altijd een zuivere luchtingang garandeert, verlaagt hij het brandstofverbruik en optimaliseert hij het motorvermogen, zodat de levensduur toeneemt.

Reeks TECHNICH

Superieure autonomie en bestand tegen elk beproeving, voor dagelijks professioneel gebruik.



TECHNIC 7500 TE C5

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	TECHNIC
Frequentie	50 Hz
Max. vermogen (kW) *	6,50
Max. vermogen (kVA)	8,10
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	
Reservoir (L)	18
Verbr. 75% (L/h) *	2,60
Autonomie 75% (h) *	6,90
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	97
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	83
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	69

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	KOHLER
Type motor	CH440E_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Elektr. Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	429
Inhoud olie (l)	1,30

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + urenteller

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	81
Breedte (cm)	55,50
Hoogte (cm)	59
Netto gewicht (kg)	108,50

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	82
Breedte (cm)	56,50
Hoogte (cm)	60
Gewicht (lbs)	110,50
Type pallet	120/80
Aantal kartons per pallet	6
Hoogte pallet (cm)	193
Gewicht verpakte pallet (kg)	673

KOHLER®

SDMO®

TECHNIC 7500 TE C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Trechter voor aftappen olie



Vloerpenen



Onderhoudsvrije accu



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Ergonomische handvaten

OPTIES



R03B

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



RKB1HD

Kruikit voor groepen kleiner dan of gelijk aan 6 kW



RKS2

Onderhoudspakket voor motoren KOHLER CH395 et CH440.



RH1

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten, lasaggregaten en waterpompen SDMO



RPM

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



RPQ

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm² sectie.

KOHLER® SDMO®

16/10/2021

TECHNIC 7500 TE C5 - PORTABLE POWER - TECHNIC

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com