



TR 3.60 C5

PORTABLE POWER

Reeks AQUALINE INTENS

PRODUCTVOORDELEN

- HONDA professionele motor
- Duurzaam pomplichaam
- Automatische aanloop
- Gemakkelijke toegang tot de turbine
- Lot toebehoren meegeleverd

De typen AQUALINE INTENS TR 2.36 H en TR 3.60 H hebben een pomphuis van zeer hoge kwaliteit en zijn berekend op een betrouwbare verwerking van vervuild water over lange periodes. Ideaal dus voor professionele toepassingen, ook vanwege de mogelijkheid om de pomp snel te reinigen door het deksel aan de voorkant te verwijderen.

STAGE V (2016/1628 EU): Dit product voldoet aan de nieuwe vervuilende regelgeving in Europa

Reeks AQUALINE INTENS

Een ontwerp dat geschikt is voor licht vervuild water.



TR 3.60 C5

EIGENSCHAPPEN WATERPOMPEN

Reeks	AQUALINE INTENS
Type vloeistof	Pompen van vervuild water
Diameter aanzuiging (mm)	76
Diameter perszijde (mm)	76
Maximum debiet (L/min)	900
Maximum debiet (m3/h)	54
Elevatiehoogte (m)	26
Aanzuighoogte (m)	8
Korrelgrootte (mm)	8
Automatische aanloop	Ja
Brandstof	
Reservoir (L)	3,10
Verbr. 75% (L/h) *	0,90
Autonomie 75% (h) *	3,40
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	105
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	91
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	76

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motormerk	HONDA
Type motor	GX160_C5
Distributie	O.H.V.
Starten	Starter
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm3)	163
Inhoud olie (l)	0,60

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	50,50
Breedte (cm)	39,80
Hoogte (cm)	46,60
Netto gewicht (kg)	29

VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	51,50
Breedte (cm)	42
Hoogte (cm)	48
Gewicht (lbs)	34,50
Type pallet	120/80
Aantal kartons per pallet	12
Hoogte pallet (cm)	157
Gewicht verpakte pallet (kg)	424

KOHLER®

SDMO®

TR 3.60 C5

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Zuigkorf



Schroefaansluitingen



Kragen



Gebruiks- en
onderhoudshandleiding

OPTIES



RBH1

Karton met 20 bussen olie van 1 l (SAE 15W40).



RBH0-5

Karton met 24 bussen olie van 0,5 l (SAE 15W40).



RHO

Beschermhoes en overwintering van stroomaggregaten,
lasaggregaten en waterpompen SDMO



R12

Slangenkit voor motorpompen 3" omvattende 5 m aanzuiging + 25
m perszijde.



R14

Snelkoppelkit voor motorpompen 3 duim

KOHLER® SDMO®

17/10/2021

TR 3.60 C5 - PORTABLE POWER - AQUALINE INTENS

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com